



Roterbil, 3- och 4-axlad

Tekniska data

Roterbilens typ:	3-4 axlad boggi
Lastförmåga:	5 - 7,5 m ³
Axeltryck fram:	10 ton
Boggitryck:	19 - 24 ton
Totalvikt lastad:	28-32 ton
Bredd:	2,6 m
Höjd:	4 m, kontakta lokal fabrik då vissa fordon kan vara lägre
Vägens bärighet:	Fullt lass erfordrar 9/19 - 8/24

Räckvidd med hydraulränna: 7,0 m bakåt. Vissa bilar 9,0 m.

Hydraulrännan kan vinklas ca 80o åt vardera sidan räknat från bakände bil.

Observera att hydraulrännan vid olika räckvidd och lossningshöjd kan fordra anpassad konsistens.

Räckvidd	Max lossningshöjd	Rek. min. konsistens
9,0	0,1 m	C25/30 16 S5
7,0	0,5 m	C25/30 16 S5
5,0	0,9 m	C25/30 16 S4
3,0	1,3 m	C25/30 16 S4

BETONGINDUSTRI AB

Huvudkontor
 Marieviksgatan 25, Box 47312
 100 74 Stockholm
 Tel +46 (0)8-625 62 00

www.betongindustri.se info@betongindustri.se

Betongindustri
 HEIDELBERGCEMENT Group