



Pumpbetong Special

Den här betongen ökar driftsäkerheten när du använder en pumpledning i liten dimension eller arbetar med långa pumplängder.

Förenklar komplex pumpning

Pumpbetong Special är speciellt sammansatt för att den ska vara enkel att pumpa genom långa eller smala pumpledningar, ner till dimensionen 40 mm. Eftersom Pumpbetong Special har så bra pumpbarhet undviker du risken för pumpstopp och tidskrävande rengöring. Det gör att du får en smidigare pumpning med större driftsäkerhet.

Användningsområden

- När du ska pumpa betong med ledning i liten dimension, ned till 40 mm
- När du ska pumpa betong genom långa pumpledningar

Tips vid hantering

Pumpbetong Special transporteras, gjuts och härdas som vanlig betong med motsvarande konsistens. Använd betongen så snart den kommer till arbetsplatsen, för att behålla den lättarbetade konsistensen under hela gjutningen.

Teknisk sammanfattning

- Levereras med valfri cementtyp
- Följande kvaliteter finns som standard:

Hållfasthetsklass	Konsistensklass	D _{max} , mm	Max vct _{ekv}
C28/35	S5	8 och 16	0,60
C28/35 Lufttillsatt	S5	8 och 16	0,55
C32/40	S5	8 och 16	0,55
C32/40 Lufttillsatt	S5	8 och 16	0,45
C35/45	S5	8 och 16	0,50
C35/45 Lufttillsatt	S5	8 och 16	0,40
C45/55	S5	8 och 16	0,40
C45/55 Lufttillsatt	S5	8 och 16	0,40
TorkBI 1	S5	8 och 16	0,34
TorkBI 3	S5	8 och 16	0,43