



Roterbil, 3- och 4-axlad

Tekniska data

Roterbilens typ: 3-4 axlad boggi.
Lastförmåga: 5 - 7,5 m³
Axeltryck fram: 8 ton
Boggitryck: 16 - 24 t
Totalvikt lastad: ca 26-32 ton
Bredd: 2,6 m
Höjd: 3,65 - 3,75 m
Vägens bärighet: Fullt lass erfordrar motsvarande BK1

Räckvidd med hydraulränna: 7,0 m bakåt. Vissa bilar 9,0 m.
Hydraulrännan kan vinklas ca 80° åt vardera sidan räknat från bakände bil.

Observera att hydraulrännan vid olika räckvidd och lossningshöjd kan fordra anpassad konsistens.

Räckvidd	Max lossningshöjd	Rek. min. konsistens
9,0	0,1 m	C25/30 16 S5
7,0	0,5 m	C25/30 16 S5
5,0	0,9 m	C25/30 16 S4
3,0	1,3 m	C25/30 16 S4

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
268 73 Billeberga
Tel +46 (0)418-47 56 10
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04

www.betongindustri.se info@betongindustri.se